

TECMASTER
PAINTING TECHNOLOGIES

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БЕЗВОЗДУШНЫЕ
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ



T-REX 20/ 25/ 35/ 45



PROF



СОДЕРЖАНИЕ

Профессиональные безвоздушные краскораспылители T-REX	02
Выбор материала	04
Объем работ	04
Правила выбора форсунок	05
Краскораспылитель TEC 17	06
Краскораспылитель T-REX 20	08
Краскораспылитель T-REX 25	09
Краскораспылитель T-REX 35	10
Краскораспылитель T-REX 45	11
Аксессуары	12

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БЕЗВОЗДУШНЫЕ
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

СЕРИЯ T-REX

Удобный интерфейс.

С помощью цифрового дисплея вы можете наблюдать за актуальным выставленным давлением

Легкий, эргономичный пистолет.

Обеспечивается удобную работу оператора без усталости в руке.



МОДЕЛИ СЕРИИ

T-REX 20/25/35/45

TecMaster T-REX — это поршневые насосы, приводимые в действие электрическим двигателем. Данные агрегаты идеально сочетают в себе производительность, компактность и широкий спектр применения, как для внутренних, так и наружных работ. Модельный ряд состоит из аппаратов различной мощности, с одинаково полезной комплектацией. Установки T-REX идеально работают, как с жидкими материалами: лаки, эмали, пропитки, интерьерные краски и пр., так и с густыми: фасадные краски, шпатлёвки, огнезащита и пр.

Тележка для удобства.

Пневматические шины для комфортного перемещения

Бесщеточный двигатель.

Обеспечивает долгий срок жизни аппарата

12
МЕСЯЦЕВ ★



TECMASTER
PAINTING TECHNOLOGIES

T-REX 35

MAX PROFI
AIRLESS TECHNOLOGY

ВЫБОР МАТЕРИАЛА

Материалы, пригодные к использованию:

Подходит для интерьерных и фасадных красок (латексные, акриловые, силикатные), лаков, эмалей, пропиток, грунтовок, а так же средств для деревозащиты на основе воды и растворителей (T-REX 20, 25). Толстослойные материалы (антикоррозия, огнезащита) (T-REX 35, 45), пастообразные материалы/шпаклевки (готовые полимерные шпаклевки) (T-REX 45). **Никакие другие материалы не могут быть использованы для распыления без одобрения компании производителя.**

ОБЪЕМ РАБОТ

Исходя из величины и сложности объекта, мы подобрали рекомендации по оборудованию



Для небольших
объектов



Для крупных
объектов



Для промышленного
применения
(большая стройка)

ВЫБОР ФОРСУНКИ

Выбор размера отверстия форсунки

Использование качественной и подходящей по размеру форсунки для ваших задач по покраске имеет решающее значение для достижения хороших результатов распыления, так как распыляющая форсунка контролирует количество наносимого материала и площадь, которую покроет факел распыления. Можно использовать диапазон размеров форсунок, классифицированных как по размеру отверстия, так и по ширине факела распыления, исходя из 3-х факторов:

1. Наносимый материал
2. Площадь окрашиваемой поверхности
3. Убедиться в размере допустимой форсунки для данного аппарата

Учитывайте покрытие и поверхность для распыления. Убедитесь, что вы используете лучший размер отверстия форсунки для используемого покрытия и лучшую ширину факела для заданной поверхности.

СОВЕТ:

Используйте форсунку с более крупными отверстиями для плотного покрытия и меньшие размеры отверстий форсунок для более тонких покрытий.

Ширина факела

Ширина факела — это размер факела распыления, который определяет площадь, покрываемую с каждым проходом. Более узкий факел создает более плотное покрытие, а более широкие — более тонкое.

ЗНАЧЕНИЕ НОМЕРА ФОРСУНКИ

Цифры номера форсунки содержат информацию о размере отверстия и ширине факела на поверхности, когда пистолет удерживается на расстоянии 25-30 см от распыляемой поверхности. Последние две цифры = размер отверстия форсунки в тысячах дюймов

№ форсунки	Размер отверстия	№ форсунки	Размер отверстия	№ форсунки	Размер отверстия	№ форсунки	Размер отверстия
311	0,011 дюйма (0,28 мм)	411	0,011 дюйма (0,28 мм)	415	0,015 дюйма (0,38 мм)	417	0,017 дюйма (0,43 мм)
313	0,013 дюйма (0,33 мм)	413	0,013 дюйма (0,33 мм)	515	0,015 дюйма (0,38 мм)	517	0,017 дюйма (0,43 мм)

ИЗНОС ФОРСУНОК

Важно заменять форсунку, когда она изнашивается, поскольку она гарантирует точную форму факела распыления, максимальную производительность и качество отделки. При износе форсунки размер отверстия (сечения) увеличивается, а ширина факела уменьшается.

ПОДБОР ФИЛЬТРА В ПИСТОЛЕТ

Для предотвращения загрязнений на выходе материала из форсунки, необходимо установить соответствующий фильтр: красный - для особо тонкой очистки (при работе с лаками, эмалями, пропитками); жёлтый - для стандартных материалов, как на основе растворителя, так и водной основе (грунтовки, интерьерные краски); белый - для работы с относительно густыми материалами на водной основе (интерьерные краски, фасадные краски); зелёный - для работы с пастообразными материалами (шпатлевки, огнезащита)



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

ТЕС 17

Компактный, удобный, легкий

Безвоздушный распылитель высокого давления начального уровня, с насосом поршневого типа для нанесения лакокрасочных материалов на малых и средних строительных объектах.

Преимущества

- Компактное, легкое оборудование с удобной переносной ручкой.
- В большинстве случаев справляется со всеми стандартными красками без разбавления.

Аксессуары

- Инструменты для обслуживания аппарата
- Шланг высокого давления и соединитель
- Удлинитель для окрасочного пистолета
- Масло
- Фильтры
- Форсунки для безвоздушного распыления
- Держатель форсунок
- Уплотнитель форсунки

Технические характеристики

Давление	200 бар.
Форсунка	517
Производительность	1.5 л/мин.
Дополнительный комплект форсунок	311, 413, 515, 519
Длина шланга	7,5 м, 1/4"
Механическая регулировка давления.	
Вес	7.0 кг
Гарантирный срок	1 год



Легкий пистолет
Комфортный
спусковой курок

Шланг
высокого
давления 7,5 м



Удобный
держатель
для намотки
кабеля



Регулятор мощности двигателя для лучшего контроля нанесения материала

Световой индикатор для устранения неполадок

Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ, Регулировка электродвигателя для более точной настройки факела

Отверстие для смазки поршня и прокладок



Распыление происходит из тары емкостью от 5 л до 20 л.



Алюминевый корпус насоса, клапан из нержавеющей стали, износостойкие сменные детали

Ручка для регулировки давления





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

PROFI

T-REX 20

Компактный, мощный, легкий

Этот высокоэффективный электрический безвоздушный распылитель позволяет эффективно наносить все стандартные архитектурные материалы

Преимущества

- Малый вес
- Удобен в транспортировке и хранении
- Оснащен цифровыми технологиями для удобства контроля давления

Комплект поставки

Краскораспылитель	T-REX 20
Безвоздушный пистолет	
Шланг высокого давления	1/4 "NPSM * 15 м
Трубка всасывания	
Трубка слива	
Удлинитель	50см
Форсунка	517/ 311/ 413/ 515/ 619

Технические характеристики

Мощность двигателя	1300 Вт
Тип двигателя	бесщеточный
Макс. скорость потока	2,2 л/мин
Макс. Размер форсунки	0,021
Макс.рабочее давление	227 бар
Вес	16 кг





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

UNIVERSAL PROFI T-REX 25

Компактный, мощный, легкий

Компактный агрегат для работы на объектах средних и больших размеров

Преимущества

- Малый вес
- Удобен в транспортировке и хранении
- Оснащен цифровыми технологиями для повышения эффективности.
- Электронный блок управления: показывает текущее давление.

Комплект поставки

Краскораспылитель	T-REX 25
Безвоздушный пистолет	
Шланг высокого давления	1/4 "NPSM * 15 м
Трубка всасывания	
Трубка слива	
Удлинитель	50см
Форсунка	413/ 515/ 517/ 619/ 621

Технические характеристики

Мощность двигателя	2600 Вт
Тип двигателя	Бесщеточный
Макс. скорость потока	2,8 л/ мин
Макс. Размер форсунки	0,027
Макс.рабочее давление	227 бар
Вес	18 кг





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

POWER PROFI T-REX 35

Долговечный, надежный

Надёжный поршневой насос для больших строительных площадок. Идеально подходит для профессионалов, которым требуется долговечный и надежный агрегат для работы с густыми материалами и высококачественными покрытиями.

Преимущества

- Электронное управление, отображение информации и управление прямо на устройстве: данные о текущем давлении, возможность установки и отображения настроек давления и многое другое.
- Надежный бесщеточный двигатель
- Высокая эффективность и простая эксплуатация

Комплект поставки

Краскораспылитель	T-REX 35
Безвоздушный пистолет	
Шланг высокого давления	3/8 "NPSM * 15 м
Шланг высокого давления	1/4 "NPSM * 1 м
Удлинитель	50 см
Форсунка	525/ 629/ 531/ 633/ 635

Технические характеристики

Мощность двигателя	3000 Вт
Тип двигателя	Бесщеточный
Макс. скорость потока	4.5 л/ мин
Макс. Размер форсунки	0,034
Макс.рабочее давление	227 бар
Вес	53 кг





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

MAX PROFI

T-REX 45

Универсальный, долговечный, надежный

Профессиональный окрасочный аппарат идеален для работы с материалами высокой вязкости (шпатлевок), а так же для стандартных задач по покраске на крупных объектах.

Преимущества

- Возможность нанесение интерьерных и фасадных красок параллельно двумя пистолетами.
- Мощный насос для распыления готовых шпатлевок.
- Высокая мощность всасывания

Комплект поставки

Краскораспылитель	T-REX 45
Безвоздушный пистолет	
Шланг высокого давления	3/8 "NPSM * 15 м
Шланг высокого давления	1/4 "NPSM * 1 м
Удлинитель	50 см
Форсунка	531/ 633/ 635/ 639/ 541

Технические характеристики

Мощность двигателя	4500 Вт
Тип двигателя	Бесщеточный
Макс. скорость потока	8.0 л/ мин
Макс. Размер форсунки	0,045
Макс.рабочее давление	227 бар
Вес	56 кг



АКСЕССУАРЫ

Пластификатор

Специально разработанное масло для смазки поршневых насосов и предотвращения их повреждения. Снимает налипшую краску со штока поршня, смазывает уплотнение, размягчает его и, тем самым, продлевает жизнь окрасочного насоса. Предназначен для всех марок поршневых окрасочных насосов.

Фасовка 300 мл, 1 л



Форсунка сменная TipPro

Форсунки высокого давления TipPro с сердечником из карбида вольфрама превосходно подойдут для работы на промышленных объектах.

Размеры форсунок: 211, 311, 413, 415, 421, 515, 517, 519, 521, 617, 619, 621, 629, 631



Держатель форсунки TipPro

Универсальный держатель форсунок с резьбой 7/8, подходит для большинства пистолетов, а так же для большого количества форсунок разного типа.

Безвоздушный пистолет AG-240

Безвоздушный пистолет AG-240 предназначен для распыления ЛКМ под давлением до 240 бар. Высококачественные сборка и материалы позволят работать долгое время, без обслуживания.



Гибкий шланг высокого давления

Шланг гибкий ВД

1/4"; 1 м; 12,3 мм

3/16"; 15 м; 12,3 мм

1/4"; 15 м; 12,3 мм

3/8"; 2 м; 18 мм

3/8"; 15 м; 18 мм







Импортер
(организация уполномоченная принимать претензии):
ООО «ВинТех рус» 143960 МО, г.Реутов,
ул. Железнодорожная, д. 11, пом. V, тел. +7499 705-11-31
Техническая поддержка: WhatsApp 8(969)018-48-02
e-mail: info@tecmaster.ru, www.tecmaster.ru

