



ремонтно-
декоративный
под покраску



гарантия защиты
на долгие годы



фасовка:
25, 50



отличная
паропроницаемость,
улучшает сцепление



экологически
безопасен

100% стекловолокно

площадь: 25, 50м² (+/-2%)

плотность: 40г/м² (+/-5%)

ширина: 1м (+/-2%)

Срок хранения: не менее 2 лет. Хранить в сухом месте, в закрытой упаковке, беречь от прямых солнечных лучей. По истечении гарантийного срока хранения допускается потребителем проведение перепроверки на соответствие холста требованиям настоящего стандарта.

Решение о дальнейшем использовании ткани принимает потребитель.

Назначение: укрепляет и придает основанию механическую прочность. Подходит для любых поверхностей: бетон, кирпич, гипсокартон, дсп.

Область применения: для сплошного армирования стен, потолков маскирования трещин и рустовочных швов как основу под шпаклевку, под покраску ВД-АК красками для укрепления и придания основанию механической прочности.

- препятствует появлению нитевидных трещин и разрушению декоративных слоев
- маскирует небольшие неровности стен и потолков
- продлевает срок службы поверхности
- поглощает ударные воздействия
- высокая прочность на разрыв
- воздухопроницаем
- не растягивается, создает ровную поверхность
- снижает расход краски
- быстро сохнет, влагостойкий
- экологически чистый, гипоаллергенный материал
- не поддерживает горение

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм при проведении строительно-отделочных работ, рекомендуется всегда работать в СИЗ! После окончания работ рекомендуется промыть руки и лицо чистой проточной водой.

Для наилучшего результата работы, перед началом работ, рекомендуем опробовать материал на небольшой площади оклеиваемой поверхности. Протестируйте грунтовку, клей на возможность их совместного применения.

Не подлежит обязательной сертификации. Целесообразность применения обусловлена проектными требованиями.